

OCHRONA OLEJOWANEGO PARKIETU W SYSTEMIE EUKULA

Zaimpregnowaną podłogę drewnianą olejami euku-ol 1HS i euku-ol 2 HS plus należy odpowiednio pielęgnować i chronić.

Zalecane środki to:

- Ü **euku-Refresher** – preparat do odświeżania impregnowanego drewna, przywraca naturalny kolor drewna;
- Ü **euku-pflege-emulsion** – czyli emulsja pielęgnacyjna do codziennego sprzątania, która nie tylko czyści, ale także pielęgnuje impregnowany parkiet
- Ü **euku-Reiniger** – preparat czyszczący zaimpregnowane drewno – do usuwania brudu przed olejowaniem lub odświeżaniem impregnowanego drewna;
- Ü **euku-polish** – do konserwacji i nadawania delikatnego połysku impregnowanemu drewnu;

ODŚWIEŻANIE EUKU-REFRESHER

1. Preparat **Euku-Refresher** наносimy na suchą, czystą podłogę przy użyciu miękkiej szmatki, pędzla, szczotki, gąbki.
2. Nadmiar – kałuże preparatu - zebrać miękką szmatką lub gumową rakłą.
3. Schnięcie preparatu 15 – 45 minut.
4. Polerowanie polerką mechaniczną (ok. 150 obr/min) z padem beżowym do wcierania preparatu.
5. Dopiero po pełnym wyschnięciu – ok. 1 – 3 h, można poruszać się i użytkować podłogę.
6. częstotliwość stosowania : co 3 tygodnie lub częściej w zależności od stopnia zszarzenia podłogi.

CODZIENNA PIELĘGNACJA EUKU-PFLEGE-EMULSION

1. Dokładnie wymieszać 0,1-0,2 litra emulsji z 10 litrami czystej letniej wody. Proszę nie nanosić koncentratu, tylko mieszaninę z wodą! Narzędzia: płaski mop, miękka szmatka, łasica moherowa – uwaga: narzędzia zwilżone preparatem, bez kapania wody!

2. Rozcieńczoną emulsję наносimy za pomocą płaskiego mopa, miękkiej czystej szmatki, moherowej łasicy i pozostawiamy do wyschnięcia, unikać zacieków i kałuż. Podłoga gotowa do użytku po całkowitym wyschnięciu środka – ok. 1 godzina.
3. Częste mycie podłogi dużą ilością wody będzie powodować bielenie i szarzenie impregnowanego drewna.
4. częstotliwość stosowania: przy dużym obciążeniu ruchem codziennie lub co 2 dni, w warunkach domowych – raz na tydzień lub przy widocznym zabrudzeniu;

OKRESOWE INTENSYWNE CZYSZCZENIE EUKU-REINIGER

1. Środek rozprowadzić na powierzchni, pozostawić na krótko do wchłonięcia – 10-15 minut.
2. Następnie w jeszcze mokrym stanie wytrzeć szmatką, płaskim mopem, w przypadku widocznego brudu zetrzeć mopem do widocznego drewna bez brudu.
3. Po całkowitym wyschnięciu podłogi nanieść **euku-polish** i polerować polerką 150 obr/min – stosując biały pad lub nanieść euku-refresher i polerować polerką 150 obr/min – stosując beżowy pad.
4. Częstotliwość stosowania: raz na 3 miesiące.

OKRESOWA KONSERWACJA EUKU-POLISH

1. Przed użyciem środek wstrząsnąć, podłogę wstępnie oczyścić używając **euku-reiniger**
2. Przy pielęgnacji nanieść równomiernie cienką warstwę środka i po kilku minutach- jak tylko podłoga jest sucha - polerować polerką 150 obr/min białym padem.
3. **Euku-Polish** stosuje się szczególnie do konserwacji mocno zniszczonych podłóg w pomieszczeniach biurowych, szkołach, gastronomii, salach tanecznych. Produkt ten jest wodoodporny i nawet po zwilżeniu mokrą szmatką nadaje się do polerowania. Czas schnięcia 30 – 45 minut i możliwość pełnego ruchu pieszego.